

LED Floor Light LEDフロアライト

AG305-LFL01

リチウム電池搭載
コードレス
機構

放熱性に優れた
アルミ
ボディ

防塵防水
IP65
仕様

明るい※
2100
ルーメン

※Hiモード時

連続使用最大※
10.5
時間
点灯

※Loモード時

選べる
3
段階調光

車・バイク・機械の修理や点検に

影が出にくく、均一に照らせるCOB LEDライト



電池残量が分かる
パイロットランプ
インジケータ搭載

パッケージサイズ
W257×H235×D86mm

様々な用途に！



車・機械の修理や点検に



暗い場所の作業に



アウトドア用に



防災時の非常灯に

■製品仕様

- 定格 (ACアダプター) 入力：AC100-240V 出力：15V /1.5A
- 消費電力 20W
- バッテリー リチウムイオン 11.1V 5200mAh
- フル充電時間 約 3.5 時間
- 連続使用 約 3.0 時間 (Hi モード) / 約 5.5 時間 (Mid モード) / 約 10.5 時間 (Lo モード)
- 使用可能温度 -10℃～ +40℃
- 防塵防水 IP65 仕様
- 耐衝撃等級 IK07 仕様 (ヨーロッパ規格)
- LED 寿命 約 50,000 時間
- LEDチップ&数 COB タイプ / WHITE LED x 1
- 明るさ 約 2100lm(Hi モード) / 約 1100lm(Mid モード) / 約 600lm (Lo モード)
- 色温度 約 6300K
- 最大照度 約 620 ルクス (Hi モード)/100cm
- 本体サイズ (W)200mmx(H)225mm×(D)80mm
- 本体質量 1150g (本体のみ)
- 材質 ボディ：アルミニウム / ナイロン / シリコン、
レンズ：PC、電源端子カバー：シリコン
- カラー レッド
- 内容物 本体 (1) / AC アダプター (1) / 取扱説明書 (1)
- 保証 ご購入日より1年間

■型番/JANコード

AG305-LFL01



4 589907 415514

コードレス機構

本体に内蔵リチウム電池 (5200mAh) を搭載していますので、煩わしい配線コードの取り回しの必要がありません。また電源がない場所でも作業ができます。

防塵防水仕様IP65

水場や粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。防塵性能は粉塵が内部に入り込まない最上位性能。また防水性能はあらゆる方向からの噴流水による影響を受けにくい設計です。

ヨーロッパ規格(CE)の耐衝撃等級IK07をクリア

本体の落下や道具を落下させても、破損が少ないIK07基準をクリアしています。

放熱性に優れたアルミボディを採用

筐体は放熱性に優れたアルミを採用。さらに本体背面には放熱性を高めるフィン成形のヒートシンクを採用。安定したLEDライトの照射を実現します。

様々な設置方法が選択可能

約180度回転するハンドルを可動させれば、いろんなアングルから対象物を照らすことができます。ハンドルを畳めば、スペースがない車の下回り作業時でも真上を照らせ、影になりにくく使用できます。

■オプション品 (別途お買い求めください)

- LEDフロアライト専用スタンド
型番：AG305-OP1

AG305-LFL01が最大3台取り付けできます。


※LEDフロアライト専用スタンドには、AG305-LFL01は付属しておりません。



- LEDフロアライト専用マグネットマウント
型番：AG305-OP2



ネジをAG305-LFL01に固定し、金属の壁面に取り付けができます。



■販売元

MSネット株式会社
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16
<http://www.msnet.asia/>

お客様窓口 050-3733-1373
受付時間：月曜日～金曜日
10時～12時 / 13時～17時
(祝祭日、休業日、夏季休暇、年末年始除く)



●ElutおよびElutロゴマークはMSネット株式会社の登録商標です。●製品仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は全てオープン価格です。

※長期保管をする場合は、湿度の低い、涼しい場所で保管し、半年に一度、50%程度まで充電をしてください。