

EIUT



MSE-20

特定省電力トランシーバー

周波数
20ch対応

38グループ
モード

9ch / 11ch
機対応

免許・資格
不要

■アーバンカモフラージュ

市街地などの局地戦で主に使用されるアーバンカモフラージュ柄を採用。

■免許・資格不要

アマチュア無線等の免許が不要ですので、どなたでもご利用いただけます。また、2台セットですので、すぐに交信可能です。

■20チャンネルモデル

他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)

■38グループモード

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が混じり合ってしまう可能性があります。このグループ機能を使用することにより、同じグループでのみ快適に通話を行うことができます。

■VOX(ハンズフリー)機能

音声に反応し、送信ボタンを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。ベルトクリップやネクタイピン式イヤホンマイクがセットですので、ハンズフリーで話せるので便利です。

■APO(オートパワーオフ)

設定した時間(1時間~6時間)に受信状態にならず、操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。電源の切り忘れの心配がありません。

■長時間運用

単3型アルカリ乾電池で約60時間運用(使用状況、乾電池により異なります。)

■総務省記述基準適合品

日本国内の通信ルールに基づいております。

■その他

キートン機能、キーロック機能、バルコール機能、バッテリー残量表示

■MSE-20仕様

JAN	4589907410014
型番	MSE-20
総受信周波数	422.050 ~ 422.300MHz(12.5kHz ステップ)
電波型式	F3E
送信出力	10mW
受信感度	-14dBμ以下(12dB SINAD)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
電源電圧	DC3.6 ~ 4.5V(単3型アルカリ電池×3本別売)
消費電流	受信待受け時 約50mA
受信最大時	約140mA
送信時	約70mA
使用温度範囲	-10度 ~ +50度
サイズ	幅58×高さ103×奥行28mm(突起物含まず)
重量	約180g(単3型アルカリ乾電池を含む)
カラー	アーバンカモフラージュ
付属品	イヤホンマイク×2個 バルトクリップ×2個
交信距離の目安	市街地: 約100 ~ 200m 見通しの良い郊外: 1 ~ 2km

■販売元

 MSネット株

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 4-1-16
TEL:050-3733-1375