

EIUT

▶新色サンドカモフラージュ登場

▶基盤改良により通話品質が向上

MSE-20/MSE-20SC



特定省電力トランシーバー

周波数
20ch対応

38グループ
モード

9ch/11ch
機対応

免許・資格
不要

■アーバンカモフラージュ/サンドカモフラージュ

市街地などの局地戦で主に使用されるアーバンカモフラージュカラーに加え、砂漠地帯用の迷彩サンドカモフラージュカラーが新たに登場。業務利用はもちろん、サバゲーなどアウトドアユースもOK。

■免許・資格不要

アマチュア無線等の免許が不要ですので、どなたでもご利用いただけます。また、2台セットですので、すぐに交信可能です。

■20チャンネルモデル

他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)

■38グループモード

同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、お互いの通話が混じり合ってしまう可能性があります。このグループ機能を使用することにより、同じグループでのみ快適に通話を行うことが出来ます。

■VOX(ハンズフリー)機能

音声に反応し、送信ボタンを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。ベルトクリップやネックタイプイヤホンマイクがセットですので、ハンズフリーで話せるので便利です。

■APO(オートパワーオフ)

設定した時間(1時間~6時間)に受信状態にならず、操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。電源の切り忘れの心配がありません。

■長時間運用

単3型アルカリ乾電池で約60時間運用
(使用状況、乾電池により異なります。)

■総務省技術基準適合品

総務省管轄の技術基準適合証明の認証を受けています。日本国内において安心してご利用頂けます。

■その他

キートン機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
初期設定戻し

■MSE-20/MSE-20SC仕様

JAN	4589907410014 (MSE-20) 4589907410182 (MSE-20SC)
型番	MSE-20 MSE-20SC
総受信周波数	422.050 ~ 422.300MHz (12.5KHz ステップ)
電波型式	F3E
送信出力	10mW
受信感度	-14dBμ以下 (12dB SINAD)
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
電源電圧	DC3.6 ~ 4.5V (単3型アルカリ電池 ×3 本別売)
消費電流	受信待受け時 約50mA
受信最大時	約140mA
送信時	約70mA
使用温度範囲	-10度 ~ +50度
サイズ	幅58×高さ103×奥行28mm (突起物含まず)
重量	約180g (単3型アルカリ乾電池を含む)
カラー	アーバンカモフラージュ (MSE-20) サンドカモフラージュ (MSE-20SC)
LEDバックライト	ブルー (MSE-20) オレンジ (MSE-20SC)
付属品	イヤホンマイク ×2個 ベルトクリップ ×2個
交信距離の目安	市街地: 約100 ~ 200m 見通しの良い郊外: 1 ~ 2km

販売元

MSネット株式会社

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町4-1-16

TEL:050-3733-1375 FAX:048-487-8480

http://www.msnet.asia